Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:33

Link do produktu: https://o3ozon.pl/stacja-klimatyzacji-buran-p-40.html



Stacja klimatyzacji BURAN

Cena	**12 999,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**SKBURAN**
Producent	**Włochy**

Opis produktu

W pełni automatyczna WŁOSKA stacja do obsługi klimatyzacji BURAN.

Funkcjonuje na czynnik R134a, po dostosowaniu współpracuje z czynnikiem R1234ayr.

Zawiera:

ROZBUDOWANĄ BAZĘ DANYCH
DRUKARKĘ TERMICZNĄ
DUŻE CZYTELNE 3 WSKAŹNIKI HP LP CP
MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA: PORTUGALSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI, ANGIELSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, TURECKI, POLSKI, WĘGIERSKI, SŁOWACKI, ROSYJSKI, LITWIŃSKI
MENU W JĘZYKU POLSKIM
GRZAŁKĘ DO GAZU !
PROSTĄ W OBSŁUDZE KLAWIATURĘ ORAZ WYŚWIETLACZ LCD
DWA ZBIORNIKI NA OLEJ ZUŻYTY ORAZ NOWY
KOMPLET KABLI SERWISOWYCH ZE ZŁĄCZAMI
NIEZAWODNĄ WYDAJNĄ POMPĘ ZE WSKAŹNIKIEM OLEJU
NIEZAWODNĄ WŁOSKĄ SPRĘŻARKĘ

Firma ITECH posiada ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji stacji dla największych firm, np. TEC.., ROB.., MAG.., LA.. itd.
Każdy model powstaje w oparciu o przemyślane rozwiązania i sprawdzoną WŁOSKĄ technologię.

Stacja BURAN przeznaczona jest do serwisowania klimatyzacji w AUTOBUSACH, BUSACH, CIĘŻARÓWKACH.
Idealna dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco-osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytego oleju.

Funkcje:

- Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji
- Odzysk i odseparowanie zużytego oleju
- Napełnianie układu klimatyzacji
- Tworzenie próżni w układzie
- Podstawowy test szczelności na próżni
- Dozowanie oleju

Zalety:

- Elektroniczny wyświetlacz LCD
- Solidna obudowa odporna na warunki warsztatowe
- Niewielkie rozmiary urządzenia oraz kółka zapewniają łatwą mobilność
- Tryb w pełni AUTOMATYCZNY: proces próżni, odzyskiwania i napełniania, oleju i gazu, odbywa się w pełni automatycznie

Stacja BURAN posiada również tryb MANUALNY:

- ODZYSK GAZU
- TWORZENIE PRÓŻNI
- DODAWANIE OLEJU
- DODAWANIE GAZU (W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA DO UKŁADU DODAĆ GAZ. MOŻNA NAPEŁNIAĆ AUTOBUS NA 2-3 RAZY.)

Specyfikacja:
⇒ SPRĘŻARKA 20 cm3
⇒ POMPA PRÓŻNIOWA 8 CFM
⇒ ZBIORNIK GAZU 35 lt
⇒ FILTRY "Filtri alta efficienza" o wysokiej wydajności
⇒ TEMPERATURA PRACY 10 ° C - 50 ° C
⇒ NAPIĘCIE 230 V 50 Hz

Gwarancja 12-MIESIĘCY. Możliwość przedłużenia do 5 lat. Zapewniamy pełny serwis naszych urządzeń.