

Link do produktu: <https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-a-300-gorna-bypass-sterownik-kolorowy-p-807.html>

Centrala wentylacyjna A-300 górna, bypass, sterownik kolorowy



Cena	7 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	5902838337578
Kod EAN	5902838337578
Producent	ECS Piotr Paruszewski

Opis produktu

Centrala wentylacyjna rekuperator+ sterownik kolorowy + bypass automatyczny

A-300 GÓRNA jon16 wersja z silnikami EC

Centrala spełnia wymagania WFOŚiGW dotyczące programu Czyste Powietrze.

Zawiera:

WENTYLATOR "EC " O WYDAJNOŚCI MAX DO 750m3/h

- WBUDOWANY JONIZATOR
- ŚREDNICA KRÓĆCA 200 mm
- FILTRY KLASY G4
- REKUPERATOR PRZECIWPŁYWOWY WYCIĄGANY ŁATWY DO UMYCIA
- SPRAWNOŚĆ REKUPERATORA OD 65% do 92% (parametr zależy od różnicy temp.przepływu)
- MOC URZĄDZENIA OD 25 DO 180W
- WBUDOWANY SYSTEM OCZYSZCZACZ POWIETRZA (MIKRO CZĄSTEK)
- SYSTEM ANTYELEKTROSTATYCZNY
- SYSTEM INFORMACJI O ZABRUDZONYM FILTRZE
- BY-PASS ELEKTRONICZNY LUB MECHANICZNY
- OBUDOWĘ WYKONANĄ Z BLACHY 0,7 mm ALUM-CYNK
- GRUBOŚĆ IZOLACJI 30 mm=3cm
- IZOLACJA AKUSTYCZNA
- IZOLACJA CIEPLNA KOMINKOWA ODPORNA NA WYSOKIE TEMP. Z PŁASZCZEM ALUMINIOWYM
- ODPIŁYW SKROPLONEJ WODY !!!
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
- PANEL STEROWNICZY
- TEMPERATURA PRACY -25 do 50 st. C
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI

-
- STEROWNIK
 - OBUDOWA ODPORNA NA GRYZONIE
 - OBUDOWA NIE STARZEJE SIĘ (JAK WYKONANA Z TWORZYWA)

Podwójny filtr na czerpni (nie potrzebujesz dodatkowego filtra antysmogowego)

PRODUKT POLSKI

Firma ECS posiada ponad 16 letnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla przemysłu, produkuje dla największych firm renomowanych , międzynarodowych.

Każdy model centrali wentylacyjnej powstaje w oparciu o przemysłane rozwiązania i sprawdzoną technologię.

Filtr- wkład wykonany jako włóknina klasy G4 **Nie musisz kupować drogich filtrów !!!**. Można łączyć kilka filtrów np **G4+F9+H14 ps smog zostanie zniwelowany w 80-90%**

Obudowa

Obudowa wykonana jest z cienkich blach alum cynk obustronnie ocynkowanych, które są specjalnie kształtowane na obrabiarkach numerycznych i montowane na stałe przy pomocy nitów ocynkowanych tworząc sztywną samonośną konstrukcję. Materiał alum cynk zapewnia to doskonałą ochronę powierzchni które mają kontakt z powietrzem wentylacyjnym oraz uszczelnia wszystkie elementy obudowy. Pod względem akustycznym i termicznym, obudowa zabezpieczona jest 30 milimetrową warstwą wełny.

Zadaniem jonizatora jest naturalne oczyszczenie powietrza z nieczystości, takich jak: , roztocza, bakterie beztennowe, kurz, dym papierosowy, pyłek kwiatowy itp.

System wentylacji z rekuperacją umożliwi **nawet 8-krotne** obniżenie strat ciepła wentylacyjnego.

Jony ujemne pomagają:

- Zabijać bakterie, wirusy i grzyby
- Ułatwić oddychanie
- Oczyszczają i odświeżają powietrze
- Przyspieszają odpoczynek
- Wzmaga koncentrację
- Pomaga w nauce
- Polepsza kondycję

Filtr:

Włóknina G4 (wywiew i nawiew)

Podwójny filtr na czerpni (nie potrzebujesz dodatkowego filtra antysmogowego)

Bardzo tani filtr możliwość wymiany samej włókniny koszt 2-4 zł

Możliwość konfiguracji dowolnej filtra od G1 do U15 (filtry stosowane na sali operacyjnej)

Możliwość łączenia kilku filtrów jednocześnie

Praca przemysłowa

Sterownik kolorowy umożliwia:

-
- pomiar temperatur
 - regulacje siły nawiewu
 - sterowanie by-pass
 - ustawianie harmonogramu
 - sterowanie nagrzewnicą
 - konfiguracja sterowania chłodnicą wtórną
 - załączenie nagrzewnicy wstępnej
 - sygnalizacja zabrudzonego filtra
 - itd...

Specyfikacja:

- wydajność max 350m³/h
- moc min 25W max 180W
- ciśnienie do 350Pa
- wydajność wentylatorów 2x750m³/h
- napięcie 230 V 50 Hz
- sprawność odzysku ciepła od 65% do 92%
- poziom hałasu db/(A)3m 24-40
- maksymalna temp pracy do 45C
- materiał obudowy blacha alumcynk 0,7mm
- wełna 30mm
- filtr nawiew G4 Podwójny filtr na czepni (nie potrzebujesz dodatkowego filtra antysmogowego)
- filtr wyciąg G4
- średnica króćców 200 mm
- sprawność rekuperatora do max 92%
- rekuperator PRZECIWPRAĐOWY
- rekuperator TWORZYWO
- system sygnalizacji zabrudzonego filtra
- by-pass elektroniczny LUB MECHANICZNY
- system antyzamrozeniowy
- waga około 50 kg **JAKOŚĆ MUSI WAŻYĆ PORÓWNAJ Z INNYMI PRODUKTAMI TEJ KLASY**
- wymiary 440x650x1150 mm
- panel

ZOBACZ JAK SAMEMU PODŁĄCZYĆ CENTRALE <https://youtu.be/8N0D9xDEyOs>

ZOBACZ FILM PREZENTACJA CENTRALI CWK cf: https://youtu.be/iYwzvr_gPno

Zobacz prezentację systemu MAX-VENT gen2 , bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam

Prezentacja systemu	▶ https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC	▶ https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trwałość naszych produktów	▶ https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Jak dobrać wybrać wymiennik do centrali wentylacyjnej	▶ https://youtu.be/PQYRIMa0cU4
Jak dobrać i zrobić czerpnie i wyrzutnie	▶ https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Jak dobrać rekuperator, centrale wentylacyjną	▶ https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Wielka teoria anemostatu przy rekuperacji wentylacji	▶ https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Nawiewnik liniowy antresola jak zrobić	▶ https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Wielka teoria rekuperacji wentylacji	▶ https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teoria rozmieszczenia anemostatów	▶ https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z normą PN-83	▶ https://youtu.be/tT88G79NqjE
Łączenie skrzynek rozdzielczych	▶ https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z MODĄ FACEBOOK	▶ https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Rozmieszczenia anemostatów pomysły Paruszewskiego	▶ https://youtu.be/TzhaNnL84hU

Zobacz źródło wiedzy naucz się nowego zawodu, na kanale są dziesiątki filmów, setki porad od osoby z 20 letnim doświadczeniem, znajdziesz kompendium wiedzy o wentylacji, rekuperacji itd...