Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:13

Link do produktu: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-500200-jon16-przeciwpradowa-p-120.html



Centrala wentylacyjna CWP 500/200 jon16 PRZECIWPRĄDOWA

Cena	**4 999,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**CWP500**
Producent	**ECS Piotr Paruszewski**

Opis produktu

Centrala wentylacyjna rekuperator + sterownik CWP 500/200 jon16

Specyfikacja:

- WENTYLATOR O WYDAJNOŚCI MAX DO 950m3/h NIEMIECKIEJ FIRMY
- WBUDOWANY JONIZATOR
- ŚREDNICA KRÓĆCA 200 mm
- OBROTY MAX 2400 obr/min
- FILTRY KLASY G4
- REKUPERATOR PRZECIWPRĄDOWY WYCIĄGANY ŁATWY DO UMYCIA
- SPRAWNOŚĆ REKUPERATORA OD 65% do 92% (parametr zależy od różnicy temp.przepływu)
- MOC URZĄDZENIA OD 70 DO 220W
- WBUDOWANY SYSTEM OCZYSZCZACZ POWIETRZA (MIKRO CZĄSTEK)
- SYSTEM ANTYELEKTROSTATYCZNY
- OBUDOWĘ WYKONANĄ Z BLACHY 0,7 mm ALUM-CYNK
- GRUBOŚĆ IZOLACJI 30 mm=3cm
- IZOLACJA AKUSTYCZNA
- IZOLACJA CIEPLNA KOMINKOWA ODPORNA NA WYSOKIE TEMP. Z PŁASZCZEM ALUMINIOWYM
- ODPŁYW SKROPLONEJ WODY
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
- REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWE
- TEMPERATURA PRACY -25 do 50 st. C
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
- STEROWNIK

PRODUKT POLSKI

Firma ECS posiada ponad 14 letnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla przemysłu, produkuje dla największych renomowanych firm międzynarodowych.
Każdy model centrali wentylacyjnej powstaje w oparciu o przemyślane rozwiązania i sprawdzoną technologię.

Filtr- wkład wykonany jako włóknina klasy G4 Nie musisz kupować drogich filtrów !!!. Można łączyć kilka filtrów np G4+F9+H14 ps smog zostanie zniwelowany w 80-90%

DO KAŻDEJ CENTRALI DOKŁADAMY STEROWNIK



Zadaniem jonizatora jest naturalne oczyszczenie powietrza z nieczystości, takich jak: roztocza, bakterie beztlenowe, kurz, dym papierosowy, pyłek kwiatowy itp.

System wentylacji z rekuperacją umożliwia nawet 8-krotne obniżenie strat ciepła wentylacyjnego.

Obudowa

Obudowa wykonana jest z cienkich blach alum-cynk obustronnie ocynkowanych, które są specjalnie kształtowane na obrabiarkach numerycznych i montowane na stałe przy pomocy nitów ocynkowanych, tworząc sztywną samonośną konstrukcję. Materiał alum-cynk zapewnia to doskonałą ochronę powierzchni, które mają kontakt z powietrzem wentylacyjnym oraz uszczelnia wszystkie elementy obudowy. Pod względem akustycznym i termicznym, obudowa zabezpieczona jest 30 milimetrową warstwą wełny.

Jony ujemne pomagają:

- zabijać bakterie, wirusy i grzyby
- ułatwić oddychanie
- oczyszczać i odświeżać powietrze
- przyśpieszać odpoczynek
- wzmagać koncentrację
- pomaga w nauce
- polepszają kondycję

Filtr:

Włóknina G4 (wywiew i nawiew)
Bardzo tanin filtr możliwość wymiany samej włókniny koszt 2-4 zł
Możliwość konfiguracji dowolnej filtra od G1 do U15 (filtry stosowane na sali operacyjnej)
Możliwość łączenia kilku filtrów jednocześnie
Praca przemysłowa

Sterowanie:

Możliwość zastosowania różnych sterowników regulacji prędkości z punktem ustawiania prędkości początkowej np RS-1-400-płynna regulacja prędkości obrotowej wentylatorów z silnikiem asynchronicznym
Możliwość sprzęgania różnego typu sterowań
Możliwość stosowania sterowania bezprzewodowego
Możliwość sterowania w instalacjach inteligentnych
Możliwość dopasowania optymalnych parametrów pracy wentylatora

Specyfikacja:

- wydajność max 500m3/h w zależności od zastosowanego filtru
- wydajność centrali 500 m3/h
- moc min 70W max 220W
- ciśnienie do 200Pa
- wydajność wentylatorów 2x950m3/h
- napięcie 230 V 50 Hz
- sprawność odzysku ciepła od 65% do 92%
- obroty silnika 2400 obr/min
- poziom hałasu db/(A)3m 24-40
- maksymalna temp pracy do 45C
- materiał obudowy blacha alumcynk 0,7mm
- wełna 30mm
- filtr nawiew G4
- filtr wyciąg G4
- średnica króćców 200 mm
- sprawność rekuperatora do max 95%
- rekuperator PRZECIWPRĄDOWY
- rekuperator TWORZYWO
- system antyzamrożeniowy
- waga około 50 kg JAKOŚĆ MUSI WAŻYĆ PORÓWNAJ Z INNYMI PRODUKTAMI TEJ KLASY
- wymiary 470x850x1100 mm
- regulator prędkości obrotowej

ZOBACZ FILM
PREZENTACJA CENTRALI CWK: https://youtu.be/iYwzvr_gPno

Zobacz prezentację systemu MAX-VENT gen2 , bardzo łatwo go zamontujesz, a z kanału na youtube Piotr Paruszewski nauczysz się jak robić rekuperację, jak zamontować urządzenia, jak dobrać , jak zaprojektować wentylację z rekuperacją i klimatyzacją kanałową--- ps nie jest to trudne, zobacz i przekonaj się sam

Prezentacja systemu	▶ https://youtu.be/zwnY-pdrwj8
Prezentacja całości klimatyzacji kanałowej GWC	▶ https://youtu.be/m8BvSsrRX5w
Trwałość naszych produktów	▶ https://youtu.be/ZMhyH29QXEY
Jak dobrać wybrać wymiennik do centrali wentylacyjnej	▶ https://youtu.be/PQYRlMa0cU4
Jak dobrać i zrobić czerpnie i wyrzutnie	▶ https://youtu.be/JaYdZvX_Jl0
Jak dobrać rekuperator, centrale wentylacyjną	▶ https://youtu.be/T4-kbpZCiRg
Wielka teoria anemostatu przy rekuperacji wentylacji	▶ https://youtu.be/hmj_Zri58Wo
Nawiewnik liniowy antresola jak zrobić	▶ https://youtu.be/zW6ewKM40F4
Wielka teoria rekuperacji wentylacji	▶ https://youtu.be/TUGCt0jLmsk
Teoria rozmieszczenia anemostatów	▶ https://youtu.be/2DrL7inP8xA
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z normą PN-83	▶ https://youtu.be/tT88G79NqjE
Łączenie skrzynek rozdzielczych	▶ https://youtu.be/Uq1FjNinR7U
Rozmieszczenia anemostatów zgodnie z MODĄ FACEBOOK	▶ https://youtu.be/qKcPhyyynKM
Rozmieszczenia anemostatów pomysły Paruszewskiego	▶ https://youtu.be/TzhaNNL84hU

Zobacz źródło wiedzy naucz się nowego zawodu, na kanale są dziesiątki filmów, setki porad od osoby z 20 letnim doświadczeniem, znajdziesz kompendium wiedzy o wentylacji, rekuperacji itd...