Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:30

Link do produktu: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-650250-jon16-przeciwpradowa-p-121.html



Centrala wentylacyjna CWP 650/250 jon16 PRZECIWPRĄDOWA

Cena	**5 899,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**CWP650**
Producent	**ECS Piotr Paruszewski**

Opis produktu

Centrala wentylacyjna rekuperator+ sterownik CWP 650/250 jon16

Zawiera:

- WENTYLATOR O WYDAJNOŚCI MAX DO 1200m3/h NIEMIECKIEJ FIRMY
- WBUDOWANY JONIZATOR
- ŚREDNICA KRÓĆCA 250 mm
- OBROTY MAX 2400 obr/min
- FILTRY KLASY G4
- REKUPERATOR PRZECIWPRĄDOWY WYCIĄGANY ŁATWY DO UMYCIA
- SPRAWNOŚĆ REKUPERATORA OD 65% do 92% (parametr zależy od różnicy temp.przepływu)
- MOC URZĄDZENIA OD 70 DO 320W
- WBUDOWANY SYSTEM OCZYSZCZACZ POWIETRZA (MIKRO CZĄSTEK)
- SYSTEM ANTYELEKTROSTATYCZNY
- OBUDOWĘ WYKONANĄ Z BLACHY 0,7 mm ALUM-CYNK
- GRUBOŚĆ IZOLACJI 30 mm=3cm
- IZOLACJA AKUSTYCZNA
- IZOLACJA CIEPLNA KOMINKOWA ODPORNA NA WYSOKIE TEMP. Z PŁASZCZEM ALUMINIOWYM
- ODPŁYW SKROPLONEJ WODY
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
- REGULATOR PRĘDKOŚCI OBROTOWE
- TEMPERATURA PRACY -25 do 50 st. C
- BARDZO DOBRY STOSUNEK CENY DO JAKOŚCI
- STEROWNIK

PRODUKT POLSKI

Firma ECS posiada ponad 14 letnie doświadczenie w produkcji urządzeń dla przemysłu, produkuje dla największych firm renomowanych , międzynarodowych.
Każdy model centrali wentylacyjnej powstaje w oparciu o przemyślane rozwiązania i sprawdzoną technologię.

Filtr- wkład wykonany jako włóknina klasy G4 Nie musisz kupować drogich filtrów !!!. Można łączyć kilka filtrów

np G4+F9+H14 ps smog zostanie zniwelowany w 80-90%

DO KAŻDEJ CENTRALI DOKŁADAMY STEROWNIK

Obudowa

Obudowa wykonana jest z cienkich blach alum cynk obustronnie ocynkowanych, które są specjalnie kształtowane na obrabiarkach numerycznych i montowane na stałe przy pomocy nitów ocynkowanych tworząc sztywną samonośną konstrukcję. Materiał alum cynk zapewnia to doskonałą ochronę powierzchni które mają kontakt z powietrzem wentylacyjnym oraz uszczelnia wszystkie elementy obudowy. Pod względem akustycznym i termicznym, obudowa zabezpieczona jest 30 milimetrową warstwą wełny.

Zadaniem jonizatora jest naturalne oczyszczenie powietrza z nieczystości, takich jak: , roztocza, bakterie beztlenowe, kurz dym papierosowy, pyłek kwiatowy itp.

System wentylacji z rekuperacją umożliwia nawet 8-krotne obniżenie strat ciepła wentylacyjnego.

Jony ujemne pomagają: