

Zapis z badania konstruktorskiego nr 2015-05-15_1523

TABELA DLA FLICKEROW

Customer:	ECS Piotr Paruszewski ul. H. Kołłątaja 2, 63-520 Grabów
EUT:	Generator ozonu ZY-H1159
Standard used:	PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 61000-4-15:2011
Short time (Pst):	10 min
Observation time:	120 min (12 Flicker measurements)
Flickermeter:	230V / 50Hz according IEC 61000-4-15 Ed.2
Flicker Impedance:	Zref (IEC 60725)
Temperature:	(18-20)°C
Humidity:	(32-38) %
Tester:	Tomasz Woźnica
Checked by:	-
Description:	Urządzenie włączone do pracy ciągłej z maksymalną intensywnością wytwarzania ozonu (po samoczynnym wyłączeniu przez zegar włączane ponownie na kolejny pełny okres).

Maximum Flicker results

	EUT values	Limit
Pst	0.048	1.00
Plt	0.034	0.65
dc [%]	0.121	3.30
dmax [%]	0.290	4.00
dt [s]	0.000	0.50



Fot. 1 Ustawienie EUT na stanowisku badawczym

Date)

2015-06-24

(Sign)