Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:49

Link do produktu: https://o3ozon.pl/generator-ozonu-lp-16e-wydajnosc-59gh-p-18.html



Generator ozonu LP-16e wydajność 59g/h

Cena	**1 179,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**lp16e**
Producent	**ECS Piotr Paruszewski**

Opis produktu

Wielofunkcyjny generator ozonu do klimatyzacji LP-16e

POLSKI PRODUKT

ZAPEWNIA OSIĄGNIĘCIE STĘŻENIA PROGOWEGO W KRÓTKIM CZASIE

ZASTOSOWANIE

- Sterylizacja żywności (owoce, warzywa, mięso).
- Oczyszczanie powietrza.
- Dezynfekcja układów klimatyzacji w samochodach osobowych.
- Usuwa nieprzyjemny zapach pochodzący od bakterii i grzybów zgromadzonych na parowniku układu klimatyzacji.
- Dezynfekcja klimatyzatorów stacjonarnych.
- Odświeża pomieszczenia, zabija zarodniki, wirusy i drobnoustroje.
- Usuwa zapachy i rozkłada szkodliwe związki chemiczne (stęchlizna, zapachy tytoniu, zapachy zwierzęce itp.).
- W auto myjniach, zakładach blacharskich, firmach czyszczących tapicerkę samochodową.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Napięcie: AC 220 ~ 240 V
- Moc: 230W
- Wydajność ozonu: 10-16g/h BADANIA PRZEPROWADZONO W INSTYTUCJI AKREDYTOWANEJ POTWIERDZIŁY WYDAJNOŚĆ 59 g/h
- Funkcja TURBO O3 POWER zwiększa wydajność do 30% w pomieszczeniach do wysokości 2,8m
- Funkcja TURBO O3 POWER pracuje bez ozonowania jako jonizator powietrza do 50m2
- Regulacja wydajności
- Waga 7 kg
- Wymiary 21x31x40 cm
- Technologia wykonania
- Funkcja pracy dorywczej: 30minut pracy, przerwa, 30 minut pracy, przerwa i tak dalej (PODCZAS OZONOWANIA NIE TRZEBA WYNOSIĆ Z POMIESZCZENIA ELEKTRONIKI I KWIATÓW)
- Automatyczna funkcja opóźnienia włączenia

Elektroniczny wyłącznik czasowy posiada:

- duży czytelny wyświetlacz 2 wierszowy (niebieski lub zielony) (wiersz górny opisuje załączoną funkcje wiersz dolny odlicza czas)
- automatyczną funkcje opóźnienia włączenia generatora,

- sygnalizację dźwiękowa
- płynne programowanie naliczania minut pracy,
- 4 funkcje pracy dorywczej

A) 15 minut pracy przerwa i 15 minut pracy
B) 30 minut pracy przerwa i 30 minut pracy
C) 40 minut pracy przerwa i 40 minut pracy
D) 50 minut pracy przerwa i 50 minut pracy

- profesjonalny pilot

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Generator ozonu LP-16e solidnie wykonany
- Przewód zasilający
- Instrukcja w języku polskim
- Deklaracja CE

PRZY DOBORZE URZĄDZENIA ISTOTNA JEST

- Wielkość pomieszczenia: generator ozonu o wydajności 1g/h, DO TEMP. 20C odkaża w ciągu 30 minut 10m3
- Technologia wykonania generatora ozonu: źle zaprojektowane urządzenia powodują powstanie trującego podtlenku azotu.