



Stacja klimatyzacji 1234YF

Cena **9 999,00 zł**

Dostępność **Niedostępny**

Numer katalogowy **1234yf**

Producent **Włochy**

Opis produktu

W pełni automatyczna WŁOSKA stacja do obsługi klimatyzacji 1234YF.

Funkcjonuje na czynnik R1234ayr.

Zawiera:

ROZBUDOWANĄ BAZĘ DANYCH
DRUKARKĘ TERMICZNĄ
DUŻE CZYTELNE 3 WSKAŹNIKI HP LP CP
MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA: PORTUGALSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI,
ANGIELSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, TURECKI, POLSKI, WĘGIERSKI,
SŁOWACKI, ROSYJSKI, LITWIŃSKI
MENU W JĘZYKU POLSKIM
GRZAŁKĘ DO GAZU !
PROSTĄ W OBSŁUDZE KLAWIATURĘ ORAZ WYŚWIETLACZ LCD
DWA ZBIORNIKI NA OLEJ ZUŻYTY ORAZ NOWY
KOMPLET KABLI SERWISOWYCH ZE ZŁĄCZAMI
NIEZAWODNĄ WYDAJNĄ POMPE Z WSKAŹNIKIEM OLEJU
NIEZAWODNĄ WŁOSKĄ SPRĘŻARKĘ

Firma ITECH posiada ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji stacji dla największych firm, np. TEC., ROB., MAG., LA.. itd.
Każdy model powstaje w oparciu o przemysłane rozwiązania i

sprawdzoną WŁOSKĄ technologię.

Stacja 1234YF przeznaczona jest do serwisowania klimatyzacji w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, maszynach budowlanych i rolniczych.

Idealna dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco-osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytego oleju.

Funkcje:

- Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji
- Odzysk i odseparowanie zużytego oleju
- Napełnianie układu klimatyzacji
- Tworzenie próżni w układzie
- Podstawowy test szczelności na próżni
- Dozowanie oleju

Zalety:

- Elektroniczny wyświetlacz LCD
- Solidna obudowa odporna na warunki warsztatowe
- Niewielkie rozmiary urządzenia oraz kółka zapewniają łatwą mobilność
- Tryb w pełni **AUTOMATYCZNY**: proces próżni, odzyskiwania i napełniania, oleju i gazu, odbywa się w pełni automatycznie

Stacja 1234YF posiada również tryb **MANUALNY**:

- ODZYSK GAZU
- TWORZENIE PRÓŻNI
- DODAWANIE OLEJU
- DODAWANIE GAZU (W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA DO UKŁADU DODAĆ GAZ. MOŻNA NAPEŁNIAĆ AUTOBUS NA 2-3 RAZY.)

Specyfikacja:

- ⇒ SPREŻARKA 12 cm³
- ⇒ POMPA PRÓŻNIOWA 4 CFM
- ⇒ ZBIORNIK GAZU 12 lt
- ⇒ FILTRY "Filtri alta efficienza" o wysokiej wydajności
- ⇒ TEMPERATURA PRACY 10 ° C - 50 ° C
- ⇒ NAPIĘCIE 230 V 50 Hz

Gwarancja 12-MIESIĘCY. Możliwość przedłużenia do 5 lat. Zapewniamy pełny serwis naszych urządzeń.