

## Stacja klimatyzacji NORTH START



Cena	<b>14 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>north_start</b>
Producent	<b>Włochy</b>

### Opis produktu

**W pełni automatyczna WŁOSKA stacja do obsługi klimatyzacji NORTH START IP54. PRZEZNACZONA DO PRACY W TRUDNYCH WARUNKACH MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA W WERSJI DLA GÓRNICTWA**

**Funkcjonuje na czynnik R134a, po dostosowaniu współpracuje z czynnikiem R1234ayr.**

Zawiera:

ROZBUDOWANĄ BAZĘ DANYCH

DRUKARKĘ TERMICZNĄ

DUŻE CZYTELNE 3 WSKAŹNIKI HP LP CP

MOŻLIWOŚĆ WYBORU JĘZYKA: PORTUGALSKI, HISZPAŃSKI, NIEMIECKI,

ANGIELSKI, FRANCUSKI, WŁOSKI, TURECKI, POLSKI, WĘGIERSKI,

SŁOWACKI, ROSYJSKI, LITWIŃSKI

MENU W JĘZYKU POLSKIM

GRZAŁKĘ DO GAZU !

PROSTĄ W OBSŁUDZE KLAWIATURĘ ORAZ WYŚWIETLACZ LCD

DWA ZBIORNIKI NA OLEJ ZUŻYTY ORAZ NOWY

KOMPLET KABLI SERWISOWYCH ZE ZŁĄCZAMI

NIEZAWODNĄ WYDAJNĄ POMPE Z WSKAŹNIKIEM OLEJU

NIEZAWODNĄ WŁOSKĄ SPRĘŻARKĘ

Firma ITECH posiada ponad 20 letnie doświadczenie w produkcji stacji

---

dla największych firm, np. TEC., ROB., MAG., LA.. itd.  
Każdy model powstaje w oparciu o przemysłane rozwiązania i sprawdzoną WŁOSKĄ technologię.

Stacja NORTH CAPE przeznaczona jest do serwisowania klimatyzacji samochodów osobowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Idealna dla serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, posiada certyfikat CE. Zaawansowane filtry odkwaszająco-osuszające użyte w urządzeniu umożliwiają dokładną regenerację odzyskanego czynnika chłodniczego oraz ponowne jego użycie równocześnie z odseparowaniem zużytego oleju.

Funkcje:

- Odzyskiwanie czynnika z układu klimatyzacji
- Odzysk i odseparowanie zużytego oleju
- Napełnianie układu klimatyzacji
- Tworzenie próżni w układzie
- Podstawowy test szczelności na próżni
- Dozowanie oleju

Zalety:

- Elektroniczny wyświetlacz LCD
- Solidna obudowa odporna na warunki warsztatowe
- Niewielkie rozmiary urządzenia oraz kółka zapewniają łatwą mobilność
- Tryb w pełni **AUTOMATYCZNY**: proces próżni, odzyskiwania i napełniania, oleju i gazu, odbywa się w pełni automatycznie

Stacja NORTH CAPE posiada również tryb **MANUALNY**:

- ODZYSK GAZU
- TWORZENIE PRÓŻNI
- DODAWANIE OLEJU
- DODAWANIE GAZU ( W KAŻDEJ CHWILI MOŻNA DO UKŁADU DODAĆ GAZ. MOŻNA NAPEŁNIAĆ AUTOBUS NA 2-3 RAZY.)

Specyfikacja:

- ⇒ SPRĘŻARKA 9 cm<sup>3</sup>
- ⇒ POMPA PRÓŻNIOWA 2 CFM
- ⇒ ZBIORNIK GAZU 12 kg
- ⇒ FILTRY "Filtri alta efficienza" o wysokiej wydajności
- ⇒ TEMPERATURA PRACY 10 ° C - 50 ° C
- ⇒ NAPIĘCIE 230 V 50 Hz
- ⇒ GRZAŁKA 150W

---

⇒ NAPEŁNIANIE DO 1500g/min

⇒ ODZYSK 500g/min

IP54

Gwarancja 12-MIESIĘCY. Możliwość przedłużenia do 5 lat. Zapewniamy pełny serwis naszych urządzeń.

1. Manometr wysokiego ciśnienia: do kontroli i diagnozy Systemu A / C.
2. Manometr niskiego ciśnienia: do kontroli i diagnozy A / C, próżni.
3. Manometr zbiornika, aby sprawdzić ciśnienie wewnątrz zbiornik gazu.
4. Zawór wysokiego ciśnienie do ładowania Systemu A / C.
5. Zawór niskiego ciśnienie do ładowania Systemu A / C.
6. Złączka do podłączenie węża - wysokie ciśnienie.
7. Złączka do podłączenie węża - niskie ciśnienie.
8. Wyświetlacz: pokazuje stan działania stacji.
9. Przycisk: ustawia czas, ilość gazu i oleju.
10. Przycisk: ustawia czas, ilość gazu i oleju.
11. Przycisk OK: potwierdza czynność.
12. Przycisk CANCEL: anuluje czynność.